



PSA*内蔵(大容量) オゾン発生機



脱臭・殺菌・洗浄・水処理に

IPSシリーズ

大容量オゾン発生装置IPSシリーズ
ならではの様々な分野での導入事例！

作業車に設置！

IPS-080B

(オゾン発生量8g/H)



高圧洗浄作業のお供に！



エジェクター
(オゾンガスと水道水を
螺旋状にバブリング)



MAX:O₃水10ppm

オゾンガス

オゾンガス

水道水



IPS-20P

(オゾン発生量20g/H)

トイレのタイルなどの
床洗浄に！



シンクの配管から
最終放流まで
きっちり消臭！



厨房のヌメリなどの
床洗浄に！



PSA(酸素凝集装置)とは、オゾン生成の原料となる高濃度酸素を
空気中から選択・凝集して取り出す装置の名称です。

三明ケミカル株式会社

IPS シリーズ



IPS-080B



IPS-20P

型 式	IPS-080B	IPS-20P
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	1KVA	2KVA
オゾン発生量	8g/H	20g/H
オゾン吐出量	4L/min	8L/min
オゾン吐出圧	0.05Mpa	0.05Mpa
冷 却 方 式	強制空冷	強制空冷
P S A	内蔵	内蔵
周囲温度・湿度	0°C~40°C・80%以下	0°C~40°C・80%以下
外 観 寸 法	H700×W500×D500	H15250×W800×D650
重 量	約60kg	約350kg

* 上記二機種はIPSシリーズの代表的な形式であり、必要とするオゾン量や個別の運用仕様に応じた製品が製作可能です。

PSAを搭載しない空気でおゾンを発生させる可動式オゾン発生機もございます。

可動式シリーズ

可動式オゾン気泡水洗浄装置

シェルフィード



厨房の床面や側溝、
調理器具の洗浄・殺菌・脱臭
公衆トイレの洗浄等に効果！！



型 式	ITB-3M-DEL,18L
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz 又はDC24V
運 転 方 法	手動起動・停止
オゾン発生量	300mg/H
オゾン水濃度	0.8ppm
重 量	本体のみ 約15kg

キャスター付き・なし、AC100V・DC24Vの4タイプ

移動式オゾン脱臭機

エルベエラ

ホテル客室、宴会場、ロビー、レストラン
会議室、ゲームセンター集会場、病院等



【タイマー時間】
5分・10分・15分運転10分停止の繰り返し

型 式	IPO-1, 5P-R
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
オゾン発生量	MAX200mg/H
最 大 風 量	1.64m ³ /min・1.71m ³ /min
最 大 静 圧	4.44mmag/5.90mmag
本 体 寸 法	H690×W340×D280
重 量	約12kg